

PRICE LIST



価格表

No.6

2026年11月1日改訂

TECHNOFLEX'S QUALITY PRODUCTS

フレキシブルメタルホース

Flexible Metal Hose

A detailed black and white photograph showing three flexible metal hoses. Each hose is covered in a dense, woven metal mesh. They are equipped with hexagonal metal fittings that have threaded ends. The hoses are arranged in a way that shows their flexibility and the texture of the mesh.

株式会社 テクノフレックス

◆ 注意事項 ◆

- ・ 価格表に表記される価格に消費税は含まれません。
- ・ 価格表の表記内容および価格は、予告無く変更する場合がありますことを予めご了承ください。
- ・ 価格表に掲載されていない製品は別途お見積となります。ご依頼ください。

◆ 目 次 ◆

F110 国土交通省仕様 フレキシブルジョイント	③
F118/F115 国土交通省仕様 防振継手及びフレキシブルジョイント	③
S210 非溶接組立ユニオン型	④
S221 給水用コア付ユニオン型	④
B710/B720 国土交通省仕様 防振継手	⑤
E410/E420 国土交通省仕様 ベローズ型伸縮管継手	⑤
F138/F130 消火ポンプ用可撓管継手(10K)	⑥
F135 消火ポンプ用可撓管継手(20K)	⑥
SP-X スプリンクラー用巻き出し管継手(回転ニップル・ブレード付)	⑦
SP-SF/SP-AW スプリンクラー及び泡消火用巻き出し管継手(回転ニップル)	⑦
SP-2 スプリンクラー用巻き出し管継手(固定ニップル)	⑦

フランジ型フレキシブルメタルホース 国土交通省仕様フレキシブルジョイント

F110

口径 15A ~ 100A
継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)



(円)

口径／全長	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	6,800	8,000	8,600	9,200	10,400	11,000
20A	7,900	9,300	9,400	10,700	12,800	14,700
25A	9,400	11,000	11,200	13,600	15,900	17,900
32A	11,000	13,600	13,800	16,700	20,000	21,900
40A	11,800	14,600	15,900	20,200	23,900	27,500
50A	14,700	17,900	19,500	23,500	28,400	33,800
65A	19,500	23,000	24,600	29,200	36,200	41,400
80A	26,000	30,200	35,100	39,400	48,400	57,500
100A	31,900	38,900	42,300	48,300	58,200	65,800

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

フランジ型フレキシブルメタルホース 国土交通省仕様防振継手・国土交通省仕様フレキシブルジョイント

F118 (ガスケット無)

口径 20A ~ 50A
継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)



(円)

口径／全長	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
20A	11,200	13,500	13,900	16,700	19,200	21,500
25A	13,400	15,800	16,700	18,200	21,400	24,100
32A	15,900	18,700	19,800	21,900	25,100	28,900
40A	17,800	21,700	22,300	25,600	28,300	33,900
50A	20,900	24,400	25,800	29,200	33,900	38,500

※上記仕様のみ取り扱いとなります。

F115 (専用ガスケット付)

口径 20A ~ 300A
継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)
ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

口径／全長	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L
65A	28,700	31,300	34,200	37,300	41,800	43,100	48,500
80A	30,500	33,300	36,400	39,600	44,100	45,500	51,000
100A	37,900	41,700	44,900	48,700	54,000	55,800	63,000
125A	57,300	63,800	70,300	76,800	86,600	89,900	103,200
150A	74,800	83,800	91,500	99,900	111,600	115,700	131,700
200A	142,900	163,500	182,900	203,100	別途見積	235,800	273,900
250A	220,200	247,000	274,100	301,200	別途見積	341,600	381,700
300A	301,800	317,300	349,100	380,600	別途見積	444,900	495,400

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

※日本水道協会認証品は、別途見積となります。

ねじ型フレキシブルメタルホース
非溶接組立ユニオン型

S210

口径 15A ～ 50A
 最高使用温度 100℃
 継手金具 黒心可鍛鑄鉄（FCMB）
 ガasket ノンアスベスト製 ジョイントシート



(円)

口径／全長	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	4,200	4,900	5,200	6,000	7,000	8,200
20A	5,300	6,000	6,800	7,500	9,100	10,400
25A	6,500	7,500	8,600	9,400	11,200	13,200
32A	9,200	10,200	11,000	12,400	14,600	17,100
40A	11,500	12,800	13,800	16,100	18,700	21,300
50A	15,200	16,100	18,100	20,900	24,600	28,500

※上記仕様のための取り扱いとなります。

ねじ型フレキシブルメタルホース
給水用コア付ユニオン型

S221

口径 15A ～ 50A
 チューブ材質 SUS316L
 使用上限温度 40℃
 ガasket EPDM



水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用 給水用
 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 給水用

(円)

口径／全長	200L	300L	400L	500L
15A	11,800	12,000	12,600	12,900
20A	14,300	14,800	15,300	15,700
25A	17,500	18,200	18,900	19,400
32A	—	23,000	23,800	24,700
40A	—	29,300	30,300	31,400
50A	—	38,000	39,500	41,200

※上記に記載の無い製品全長は、別途見積となります。
 ※日本水道協会認証品は、別途見積になります。

B710 / B720 (ビッグジョイント)

口径 50A ~ 300A
 継手金具 JIS10K, 20K / SS400 (電気亜鉛メッキ)
 ベローズ材質 内層: SUS316L、外層: SUS304
 使用形態 防振継手 (防振ゴム・ガイドボルト装着)
 伸縮継手 (ガイドボルト非装着)



B710 (10K)		
口径	全長	価格(円)
50A	150L	39,500
65A		44,800
80A		48,100
100A		59,100
125A		74,100
150A		97,900
200A	200L	別途見積
250A		
300A		

B720 (20K)		
口径	全長	価格(円)
50A	110L	56,000
65A		68,700
80A		100,800
100A	150L	131,200
125A		203,800
150A		238,900
200A	200L	別途見積
250A		
300A		

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

E410 / E420

口径 20A ~ 200A
 継手金具 JIS10K / SS400
 ベローズ材質 SUS316L



E410: 単式

口径	全長	価格(円)
20A	365L	42,800
25A		46,200
32A		51,500
40A		56,500
50A		64,500
65A	415L	71,900
80A		99,400
100A		129,000
125A	440L	157,200
150A		214,200
200A		342,600



E420: 複式

口径	全長	価格(円)
20A	680L	74,400
25A		77,800
32A		88,000
40A		99,400
50A		114,700
65A	780L	137,400
80A		173,000
100A	880L	233,500
125A		285,500
150A	930L	418,000
200A		605,200

※上記に記載の無い仕様の継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース / (一財) 日本消防設備安全センター登録認定品
消火ポンプ用可撓管継手 (10K)

F138 (ガスケット付)

口径 32A ~ 50A
 継手金具 JIS10K / SS400 (電気亜鉛メッキ)
 設計圧力 1.4MPa
 チューブ材質 SUS316
 ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

口径／全長	300L	400L	500L
32A	22,300	24,000	25,800
40A	24,600	26,700	28,600
50A	28,500	31,300	34,100

※上記仕様のみの取り扱いとなります。

F130 (専用ガスケット付)

口径 32A ~ 300A
 継手金具 JIS10K / SS400 (電気亜鉛メッキ)
 設計圧力 1.4MPa
 チューブ材質 SUS316 もしくは SUS316L
 ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

口径／全長	300L	400L	500L	750L	800L
65A	35,900	39,400	43,100	54,400	56,300
80A	39,400	43,400	47,700	60,300	62,400
100A	49,700	55,000	60,100	76,500	78,900
125A	別途見積	77,300	84,700	107,300	111,000
150A	別途見積	91,800	101,000	127,600	132,200
200A	—	別途見積			
250A	—				
300A	—				

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース / (一財) 日本消防設備安全センター登録認定品
消火ポンプ用可撓管継手 (20K)

F135 (32A ~ 80A : ガスケット無 / 100A ~ 200A : 専用ガスケット付)

口径 32A ~ 200A
 継手金具 JIS20K / SS400
 設計圧力 2.8MPa
 チューブ材質 SUS316 もしくは SUS316L
 ガスケット (100A ~ 200A) ノンアスベスト製ジョイントシート



32A ~ 80A



100A ~ 200A

(円)

口径／全長	300L	400L	500L	750L
32A	40,400	42,700	44,000	別途見積
40A	41,400	45,300	48,100	別途見積
50A	43,300	48,100	52,300	別途見積
65A	51,700	57,200	62,100	別途見積
80A	—	70,400	76,900	別途見積
100A	—	181,900	194,600	225,400
125A	—	256,300	276,900	320,900
150A	—	314,000	336,100	392,900
200A	—	別途見積	別途見積	別途見積

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース／（一財）日本消防設備安全センター登録認定品
スプリンクラー用巻き出し管継手

SP-X（回転ニップル／ブレイド付）



（円）

全長	価格（円）
1000L	3,700
1400L	4,000
1950L	4,600
2500L	5,600
2900L	6,000
3500L	7,000
3900L	7,400
4500L	8,800
センター金具	270


※予定本数や納入時期をお知らせください。
※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途見積りとなります。
※泡消火設備用（フォームヘッド、感知ヘッド用）は SP-AW をご使用ください。

認定番号	PJ-273 号
型式記号	ST-119-X
適用設備	スプリンクラー設備
気密試験	合格
軽易耐熱性試験	合格
最高使用圧力	1.4MPa
推奨番号	推奨第 30 号

消防防災製品推奨品



SP-SF / SP-AW（回転ニップル）



	SP-SF	SP-AW
認定番号	PJ-238 号	PJ-254 号
型式記号	ST-119-300	ST-119-310
適用設備	スプリンクラー設備	泡消火設備 フォームヘッド、感知ヘッド
気密試験	合格	—
軽易耐熱性試験	合格	—
最高使用圧力	1.4MPa	1.4MPa

（円）

全長	SP-SF 価格（円）	SP-AW フォームヘッド R3/4ネジ 価格（円）	SP-AW 感知ヘッド R1/2ネジ 価格（円）
1000L	3,600	—	—
1400L	3,900	5,600	5,700
2000L	4,600	—	—
2500L	5,300	—	—
2900L	5,700	—	—
3500L	6,300	—	—
3900L	6,900	—	—
4200L	8,300	—	—
7000L	15,300	—	—
センター金具	260		

※予定本数や納入時期をお知らせください。
※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途見積りとなります。

SP-2（固定ニップル）



（円）

全長	SP-2 価格（円）	SP-2 日本水道協会認証登録品 価格（円）
1100L	3,200	3,700
2000L	4,700	5,100
センター金具	260	

※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途見積りとなります。
※全長 1500L、2600L は受注製作品となり、別途見積りとなります。

認定番号	PJ-081 号
型式記号	ST-119-120
適用設備	スプリンクラー設備
気密試験	合格
軽易耐熱性試験	—
最高使用圧力	1.4MPa



◆ 製品選定のご注意事項 ◆

- ・ 酸※1、塩素イオンを含む流体には使用できません。短期間での腐食を生じる可能性が有ります。※2
- ・ 腐食性ガス、沿岸付近などの環境では使用できません。塩害対策などを施した型式をご使用ください。※2
- ・ 適用法規を確認してください。適用法規のラインに使用する場合には消防法、水道法など適用法規に合った製品をご選定ください。
- ・ 使用圧力を確認してください。許容圧力を超えた使用はホースの破壊につながります。
- ・ 使用温度を確認してください。ホースは使用温度により耐圧強度が異なります。
- ・ 使用目的を確認してください。配管の心あわせ、防振、地盤沈下対策など目的に合った製品をご選定ください。不明な場合には必ずご相談ください。
- ・ ホース全長または許容変位量を確認してください。
許容変位量を超える使用はホースの寿命を低下させます。適切な長さをご選定ください。
- ・ 接続先の配管金具形状を確認してください。
F115、F130 型フレキは、一般製品と比べてシール面幅が小さく、フレア配管等特殊形状の継手ではシールされないことがあります。

※1 酸に対しては酸の種類で耐食性が変わりますのでご相談ください。

※2 フッ素樹脂製品で対応可能となる場合がありますのでご相談ください。